PRIME

air conditioning systems

Mini Splits

Duraderos
Ahorradores
Confiables



GARANTIA 5 años compresor

GARANTIA 2 años partes

PRIME es sinónimo de Garantía

PRIME
air conditioning systems

"La Garantía más



Mod. Linea K



Capacidad Btu/h	12000	18000	24000
Alimentación Eléctrica	220 v-1fase-60hz	220 v-1fase-60hz	220 v-1fase-60hz
Consumo Eléctrico en W	1230	1800	2300
Corriente A.	5.6	9	10.4
Volumen de aire m3/h	500	780	780
Eliminación de humedad L/h	1.62	2.2	2.5
Nivel de ruido evaporadora	41	44	44
Nivel de ruido condesadora	52	54	54
Eficiencia SEER	10.52	10.12	9.8
Dimensiones evaporadora (largo-alto-fondo)mm	785-275-200	1110-320-210	1080-330-230
Dimensiones condensadora (largo-fondo-alto)mm	800-250-540	800-250-540	840-280-610
Peso Evaporadora Kg	11	21	24
Peso Condensadora Kg	37	40	50

Mod. Euro





Mod. American



ımplia de México"









Mod. Classic (3 Ton) 36,000 btus.



Mini-splits 3 Ton

Capacidad Btu/h	36000
Alimentación Eléctrica	220 v-1fase-60hz
Consumo Eléctrico en W	3650
Corriente A	17
Volumen de aire m3/h	1300
Eliminación de humedad L/h	4.2
Nivel de ruido evaporadora	45
Nivel de ruido condesadora	56
Eficiencia SEER	9.8
Dimensiones evaporadora (largo-alto-fondo)mm	1250-330-230
Dimensiones condensadora (largo-alto-fondo)mm	900-370-790
Peso Evaporadora Kg	28
Peso Condensadora Kg	60





Unidades Piso-Techo

Capacidad Btu/h	36000	48000	60000
Alimentación Eléctrica	220 v-1fase-60hz	220 v-1fase-60hz	220 v-1fase-60hz
Potencia W	3600	4870	5311
Amperaje A	16.4	22.2	24.2
Unidad Interior/Exterior	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Eliminación de humedad L/h	3.8	4.8	6.0
Nivel de ruido evaporadora db	38	39	41
Nivel de ruido condesadora db	52	52	53
Eficiencia SEER	10	10	10.8
Dimensiones evaporadora (largo-alto-fondo)mm	1285-660-198	1610-660-250	1610-660-250
Dimensiones condensadora (largo-fondo-alto)mm	554-554-840	740-740-852	740-740-852
Peso Evaporadora Kg	34	50	50
Peso Condensadora Kg	63	80	80

www.prime.com.mx